

CONTRASTO

PITTURA DECORATIVA MULTICOLORE PER INTERNI, APPLICABILE A RULLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	EMULSIONE DI RESINA ACRILICA SOLIDA IN SOLVENTI ISOPARAFFINICI ED ACQUA, ADDENSANTI SPECIALI IN FASE ACQUOSA E PLASTIFICANTI DI TIPO NON INQUINANTE.
PESO SPECIFICO	1,0 KG./LT.
RESA	DA 4 A 6 MQ./LT. SECONDO IL SUPPORTO E L'INTENSITÀ DEL CONTRASTO DESIDERATA.
DILUIZIONE	PRONTO ALL'USO PER L'APPLICAZIONE A RULLO. 10% CON ACQUA PER APPLICAZIONE A SPRUZZO.
APPLICAZIONE	A RULLO DEL TIPO FILATO BIANCO CON RIGA GIALLA O SIMILARE.
ESSICAZIONE	3 ORE IN SUPERFICIE, 24 ORE IN PROFONDITÀ A 20°C. E 65% U.R.
EFFETTI COLORATI	DI TIPO SMERIGLIO, STABILI ALLA LUCE.
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO	INODORE E NON INQUINANTE, OTTIMA ADESIONE SU QUASI TUTTI I SUPPORTI ADEGUATAMENTE PREPARATI, STABILE ALLA LUCE E RESISTENTE AL LAVAGGIO. OTTIMO, PER GLI EFFETTI MULTICOLORE CHE SI OTTENGONO, NEL CAMPO DELL'ARREDAMENTO E QUINDI IDONEO PER LA DECORAZIONE DI STAND FIERISTICI, RISTORANTI, BAR, ALBERGHI E NEGOZI.

PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

SI RACCOMANDA DI NON IMPIEGARE COME FONDO PITTURE SCADENTI IN QUANTO IL SOLVENTE CONTENUTO NEL PRODOTTO POTREBBE RIMUOVERE IL FILM CAUSANDO L'APPARIZIONE DI MACCHIE IN SUPERFICIE.

Contrasto 1/2

- SU MURI NUOVI E BEN ASCIUTTI: APPLICAZIONE DI DUE MANI DI FONDO UTILIZZANDO IL NOSTRO IDROSMALTO IDROLAC NELLA TINTA PRESCELTA, DILUITO AL 30% E 15% CON ACQUA. A COMPLETA ESSICAZIONE DELL'IDROLAC, PROCEDERE COME SEGUE:
IMMERGERE IL RULLO NEL PRODOTTO E RULLARE SU UN CARTONE O ALTRO ALLO SCOPO DI OTTENERE UNA SATURAZIONE COMPLETA DEL RULLO.
IMMERGERE ANCORA IL RULLO PRELEVANDO UNA GIUSTA QUANTITÀ DI PRODOTTO E QUINDI PROCEDERE ALL'APPLICAZIONE CON MOVIMENTI LARGHI E CIRCOLARI.
SUCCESSIVAMENTE, STENDERE IL PRODOTTO UNIFORMEMENTE RULLANDO IN DIVERSE DIREZIONI. UN'EVENTUALE SECONDA MANO PUÒ ESSERE APPLICATA A DISTANZA DI 3 ORE CIRCA DALLA PRIMA.

- SU MURI VECCHI: ACCURATA SPAZZOLATURA E PULITURA DELLA SUPERFICIE COSÌ DA ELIMINARE LE INCOERENZE PRESENTI, QUINDI PROCEDERE ALLE APPLICAZIONI COME SOPRA DESCRITTO.

N.B.: IN PRESENZA DI MURI SFARINANTI TRATTARE LA SUPERFICIE CON IL NOSTRO ISOLANTE NITROFIX DILUITO 1: 1 CON SOLVENTE NITRO PRIMA DI PROCEDERE ALLE APPLICAZIONI.

COLORI	14 TINTE DI CARTELLA
IMBALLI	5 LT.
CONSERVAZIONE	IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO, AL RIPARO DAL GELO E DA FONTI DI CALORE. LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO È LIMITATA AD UN PERIODO DI 1 ANNO.
RACCOMANDAZIONI	APPLICARE A TEMPERATURA AMBIENTE DA 5°C. A 35°C. E CON UMIDITÀ NON SUPERIORE AL 75%. NON APPLICARE IL PRODOTTO IN PRESENZA DI FUMI E POLVERE. ARIEGGIARE IL LOCALE DURANTE L'APPLICAZIONE PER FAVORIRE UNA BUONA ESSICAZIONE DEL PRODOTTO E ANCHE COME MISURA IGIENICA.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI DI APPALTO E PREVENTIVI

PITTURA DECORATIVA MULTICOLORE A BASE DI RESINA ACRILICA SOLIDA IN SOLVENTI ISOPARAFFINICI ED ACQUA, PER INTERNI, APPLICABILE A RULLO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

INODORE E NON INQUINANTE, OTTIMA ADESIONE SU SUPPORTI ADEGUATAMENTE PREPARATI, STABILE ALLA LUCE E RESISTENTE AL LAVAGGIO.

Contrasto 2/2