

# COVERBOIS

**IMPREGNANTE TRASPARENTE A PENETRAZIONE COLORATO DALL'ASPETTO OPACO, PER LA PROTEZIONE E LA DECORAZIONE DEL LEGNO PER ESTERNI/INTERNI.**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	RESINA ALCHIDICA TRASPARENTE E IDROFOBA, AGENTI PROTETTIVI DEL LEGNO AD AZIONE PROLUNGATA, ATOSSICI.
PESO SPECIFICO	0,85 KG./LT.
RESA	DA 8 A 12 MQ./LT. PER MANO A SECONDA DELL'ASSORBIMENTO DEL LEGNO.
DILUIZIONE	CON RAGIA MINERALE
APPLICAZIONE	A PENNELLO O A SPRUZZO: PRONTO ALL'USO AD IMMERSIONE: DILUITO AL 25%
ESSICAZIONE	FUORI POLVERE: 1 ORA SECCO AL TATTO: 4 ORE ASCIUTTO E SOPRAVERNICIABILE: DA 12 A 24 ORE
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO	COVERBOIS È UN LIQUIDO LEGGERMENTE VISCOSO, DI CUI TUTTI I COMPONENTI ATTIVI SONO INSOLUBILI IN ACQUA. ASSICURA UN'OTTIMA PENETRAZIONE, METTE IN RISALTO LE VENATURE DEL LEGNO, PROCURA UNA PROTEZIONE INTEGRALE LASCIANDO AL LEGNO IL SUO ASPETTO NATURALE. OTTIMA PROTEZIONE DAI RAGGI UV. E DALLA PIOGGIA BATTENTE, PUR LASCIANDO AL LEGNO LA POSSIBILITÀ DI TRASPIRARE E DI RIGETTARE L'UMIDITÀ INTERNA.

coverbois 1/2

## PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

PREPARAZIONE  
E LAVORAZIONE

- SU LEGNO RESINOSO O ESOTICO, SGRASSARE A FONDO CON SOLVENTE NITRO, SE NECESSARIO, E PROCEDERE AD UN'ACCURATA CARTEGGIATURA DEL SUPPORTO. IL PRODOTTO DEVE ESSERE AGITATO PRIMA E DURANTE L'USO, PER GARANTIRNE L'OMOGENEITÀ.

- NEL CASO DI UTILIZZO COME FONDO IMPREGNANTE: È SUFFICIENTE UNA SOLA MANO, SEGUITA DA DUE MANI A FINIRE DI VERNICE TRASPARENTE SCEGLIENDO IL PRODOTTO PIÙ IDONEO A SECONDA DELLA FINITURA DESIDERATA.  
COME PRODOTTO DI FINITURA ALL'INTERNO: SONO SUFFICIENTI DUE MANI, MENTRE ALL' ESTERNO SI CONSIGLIANO TRE MANI, INSISTENDO PARTICOLARMENTE SUGLI ANGOLI VIVI.

N.B.: EVITARE L'USO DELLA TINTA INCOLORE ALL'ESTERNO, PERCHÈ NON SI AVREBBE PROTEZIONE AI RAGGI UV.

COLORI

INCOLORE + 9 TONALITÀ LEGNO (MISCELABILI FRA LORO)

IMBALLI

5 LT.

CONSERVAZIONE

IN LUOGO FRESCO, CHIUDERE BENE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

## DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI DI APPALTO E PREVENTIVI

IMPREGNANTE TRASPARENTE A PENETRAZIONE COLORATO DALL'ASPETTO OPACO, PER LA PROTEZIONE E LA DECORAZIONE DEL LEGNO, PER ESTERNI/INTERNI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

METTE IN RISALTO LE VENATURE DEL LEGNO, PROCURA UNA PROTEZIONE INTEGRALE, LASCIANDO AL LEGNO IL SUO ASPETTO NATURALE.

coverbois 2/2