

COVERCROM

IDROPITTURA MURALE PER INTERNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	A BASE DI COPOLIMERO VERSATICO IN DISPERSIONE ACQUOSA, EXTENDERS.
PESO SPECIFICO	1,690 KG./LT.
RESIDUO SECCO	70%
RESA MEDIA	DA 4 A 6 MQ/KG A DUE MANI, SECONDO L'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO.
DILUIZIONE	CON ACQUA, FINO AD UN MASSIMO DEL 30%
APPLICAZIONE	A PENNELLO, A RULLO, A SPRUZZO.
ESSICAZIONE	30' IN SUPERFICIE, 4-6 ORE IN PROFONDITÀ.
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO	FINITURA DI MURI INTERNI CON BUONI RISULTATI E A UN COSTO CONTENUTO.

covercrom 1/2

PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

PREPARAZIONE E LAVORAZIONE	- SU MURI NUOVI: APPLICAZIONE DI DUE MANI DI COVERCROM DILUITO FINO AL 30% CON ACQUA. - SU MURI VECCHI: SPAZZOLARE LA SUPERFICIE PER ELIMINARE EVENTUALI INCOERENZE E ASPORTARE, DOVE SIA NECESSARIO, LE VECCHIE PITTURE NON PERFETTAMENTE ADERENTI. APPLICAZIONE DI DUE MANI DI COVERCROM DILUITO FINO AL 30% CON ACQUA.
COLORI	BIANCO
IMBALLI	15 Lt. - 5 Lt – 2,5 Lt
CONSERVAZIONE	IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO, AL RIPARO DAL GELO. CHIUDERE BENE IL CONTENITORE DOPO L'USO.
RACCOMANDAZIONI	APPLICARE CON TEMPERATURA AMBIENTE COMPRESA TRA I 5°C. E I 35°C. E CON UMIDITÀ RELATIVA NON SUPERIORE AL 75%.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI DI APPALTO E PREVENTIVI

IDROPITTURA MURALE PER INTERNI A BASE DI COPOLIMERO VERSATICO, EXTENDERS.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FINITURA PER INTERNI CON BUON POTERE COPRENTE E PUNTO DI BIANCO.

covercrom 2/2