

# COVERFLEX

## PITTURA MULTICOLORE ALL'ACQUA

### CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO 1.080 +/- 0.020 KG/DM<sup>3</sup>

RESA 3-4 MQ/LITRO CIRCA

DILUIZIONE PER APPLICAZIONE A SPRUZZO, DILUIRE FINO AL 10% CON ACQUA; PER APPLICAZIONE A RULLO DILUIRE FINO AL 40% CON ACQUA; MESCOLARE LENTAMENTE PRIMA DELL'USO.

NUMERO DELLE MANI UNA MANO PER APPLICAZIONE A SPRUZZO - DUE MANI PER APPLICAZIONE A RULLO

ESSICAZIONE (25° C, 50% U.R.) AL TATTO: 2-3 ORE; IN PROFONDITÀ: 24 ORE; LAVABILITÀ: 14 GIORNI

ASPETTO DEL FILM ESSICCATO LEGGERMENTE SATINATO, MULTICOLORE

LAVAGGIO ATTREZZATURE CON ACQUA, IMMEDIATAMENTE DOPO L'USO.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO COVERFLEX È UN RIVESTIMENTO MURALE MULTICOLORE PER INTERNI, APPLICABILE SIA A SPRUZZO CHE A RULLO. INTRODUCE UN CONCETTO INNOVATIVO DI DECORAZIONE MURALE, COMPOSTO DA UN AMPIO GRUPPO DI EFFETTI CROMATICI E SISTEMI APPLICATIVI. COVERFLEX È DISPONIBILE IN 3 GRANULOMETRIE: TIPO FINE, A EFFETTO VELLUTO; TIPO A GRANA MEDIA; TIPO A GRANA GROSSA (APPLICABILE SOLO A SPRUZZO) COMPLETAMENTE ALL'ACQUA, QUINDI INODORE, ECOLOGICO E SICURO PER LA SALUTE, È RAPIDO NELL'ESSICCAZIONE E NON ESALA ODORI DI SOLVENTI, QUINDI L'AMBIENTE È AGIBILE DOPO POCHE ORE. COVERFLEX HA UN'ECCELLENTI RESISTENZA ALLA LUCE, AGLI URTI ED ALL'ABRASIONE. RESISTE ALL'ATTACCO DI MUFFE E BATTERI. REPELLE LA POLVERE, PERCHÉ HA PROPRIETÀ ANTISTATICHE. È FACILMENTE LAVABILE; IL FILM ESSICCATO È PRIVO DI GIUNTURE, FACILE DA PULIRE CON SAPONE E DETERSIVO. COVERFLEX RITARDA LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO (CLASSE 1). È QUINDI UN PRODOTTO PARTICOLARMENTE RACCOMANDATO PER L'USO IN LOCALI SOGGETTI A FORTE LOGORIO, COME OSPEDALI, SCUOLE, BANCHE, EDIFICI PUBBLICI E COMMERCIALI, CUCINE, SOGGIORNI, ECC.

coverflex 1/2

## PREPARAZIONE E TECNICHE DI LAVORAZIONE

PREPARAZIONE E LAVORAZIONE	<p>SUPERFICI COME CEMENTO, INTONACO CIVILE, CALCESTRUZZO SI PREPARANO COME PER LE PITTURE TRADIZIONALI.</p> <p>ASSICURARSI CHE IL FONDO SIA PERFETTAMENTE PULITO, ASCIUTTO ED ESENTE DA GRASSO E/O POLVERE.</p> <p>APPLICARE UNA O DUE MANI PRELIMINARI DI IDROPITTURA LAVABILE ("IDROSTAR") DI COLORE BIANCO (6-8 MQ/LITRO PER MANO).</p> <p>PER L'APPLICAZIONE SU METALLI E MATERIE PLASTICHE: CHIEDERE INFORMAZIONI AL NOSTRO SERVIZIO TECNICO.</p> <p>SU SUPERFICI GIÀ VERNICIATE: RIMUOVERE LA VECCHIA VERNICE CHE SFOGLIA.</p> <p>LE VERNICI MOLTO LUCIDE DEVONO ESSERE CARTEGGIATE.</p>
APPLICAZIONE	<p>COVERFLEX PUÒ ESSERE APPLICATO SIA A SPRUZZO CHE A RULLO. PER L'APPLICAZIONE A SPRUZZO USARE UN COMPRESSORE VOLUMETRICO A BASSA PRESSIONE, CON UNA PISTOLA AVENTE DIAMETRO DELL'UGELLO DI 2,5 MM.</p> <p>MANTENERE UNA DISTANZA DI SPRUZZO DI 30-40 CM.</p> <p>PER L'APPLICAZIONE A RULLO, USARE UN RULLO DI SPUGNA POLIURETANICA A GRANA MEDIA.</p> <p>IMMERGERE IL RULLO DIRETTAMENTE NEL MATERIALE ED APPLICARLO SULLA PARETE RULLANDO IN SENSO VERTICALE E RIPASSANDO POI IL RULLO IN SENSO ORIZZONTALE.</p> <p>PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE, RIVOLGERSI AL NOSTRO SERVIZIO TECNICO.</p>
COLORI	<p>VEDI CARTELLA. LA COMPLETA GAMMA COVERFLEX È REALIZZABILE ANCHE PER MISCELAZIONE DI VARI COMPONENTI</p>
IMBALLI	<p>5 LT.</p>
CONSERVAZIONE	<p>IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO, AL RIPARO DAL GELO E DA FONTI DI CALORE.</p>
MAGAZZINAGGIO	<p>UN ANNO, SE IL PRODOTTO È CONSERVATO NELLA LATTA ORIGINALE SIGILLATA.</p>

## DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI DI APPALTO E PREVENTIVI

PITTURA MULTICOLORE ALL'ACQUA AD EFFETTO DECORATIVO PER INTERNI.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

OTTIMA ADESIONE SU QUASI TUTTI I SUPPORTI ADEGUATAMENTE PREPARATI, ECCEZIONALE RESISTENZA E FACILITÀ DI LAVAGGIO, ECOLOGICO, ANTISTATICO, IDROREPELENTE E TRASPIRANTE, OTTIMA RESISTENZA MECCANICA.

coverflex 2/2