

COVERSATIN

IMPREGNANTE TRASPARENTE O COLORATO A PENETRAZIONE, DALL' ASPETTO SATINATO, PER LA PROTEZIONE E LA DECORAZIONE DEL LEGNO ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	RESINA ALCHIDICA TRASPARENTE E IDROFOBA, AGENTI PROTETTIVI DEL LEGNO AD AZIONE PROLUNGATA, ATOSSICI.
PESO SPECIFICO	0,85 KG./LT.
RESA	DA 8 A 12 MQ./LT. PER MANO, A SECONDA DELL'ASSORBIMENTO DEL LEGNO.
DILUIZIONE	CON RAGIA MINERALE
APPLICAZIONE	A PENNELLO O A SPRUZZO: PRONTO ALL'USO AD IMMERSIONE: DILUITO AL 25%
ESSICAZIONE	FUORI POLVERE: 1 ORA SECCO AL TATTO: 4 ORE ASCIUTTO E SOPRAVERNICIABILE: DA 12 A 24 ORE
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO	COVERSATIN È UN LIQUIDO LEGGERMENTE VISCOSO, I CUI COMPONENTI ATTIVI SONO TUTTI INSOLUBILI IN ACQUA. ASSICURA UN'OTTIMA PENETRAZIONE, METTE IN RISALTO LE VENATURE DEL LEGNO, PROCURA UNA PROTEZIONE INTEGRALE LASCIANDO AL LEGNO IL SUO ASPETTO NATURALE. OTTIMA PROTEZIONE DAI RAGGI UV. E DALLA PIOGGIA BATTENTE, PUR LASCIANDO AL LEGNO LA POSSIBILITÀ DI TRASPIRARE E DI RIGETTARE L'UMIDITÀ INTERNA.

coversatin 1/2

PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

PREPARAZIONE E LAVORAZIONE SU LEGNO RESINOSO O ESOTICO, SGRASSARE A FONDO CON SOLVENTE NITRO; SE NECESSARIO PROCEDERE AD UN'ACCURATA CARTEGGIATURA DEL SUPPORTO. IL PRODOTTO DEVE ESSERE AGITATO PRIMA E DURANTE L'USO, PER GARANTIRNE L'OMOGENEITÀ.
SE UTILIZZATO COME PRODOTTO DI FINITURA ALL'INTERNO SONO SUFFICIENTI DUE MANI, MENTRE ALL'ESTERNO SI CONSIGLIANO TRE MANI, INSISTENDO PARTICOLARMENTE SUGLI ANGOLI VIVI.

N.B. EVITARE L'USO DEL SOLO INCOLORE ALL'ESTERNO, PERCHÈ NON SI AVREBBE PROTEZIONE DAI RAGGI UV

COLORI INCOLORE + 9 TONALITÀ LEGNO (MISCELABILI TRA DI LORO)

IMBALLI 5 LT.

CONSERVAZIONE IN LUOGO FRESCO. CHIUDERE BENE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI DI APPALTO E PREVENTIVI

IMPREGNANTE TRASPARENTE A PENETRAZIONE, COLORATO, DALL'ASPETTO SATINATO, PER LA PROTEZIONE E LA DECORAZIONE DEL LEGNO, PER ESTERNI/INTERNI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

METTE IN RISALTO LE VENATURE DEL LEGNO, PROCURA UNA PROTEZIONE INTEGRALE, LASCIANDO AL LEGNO IL SUO ASPETTO NATURALE.

coversatin 2/2