

COVERSTUCK

STUCCO ADESIVO UNIVERSALE IN POLVERE PER INTERNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	STUCCO IN POLVERE BIANCO AD ALTO POTERE ADESIVO, DA IMPASTARE CON ACQUA PRIMA DELL'USO FINO AD OTTENERE UNA PASTA DENSA ED OMOGENEA.
APPLICAZIONE	COVERSTUCK TROVA AMPIO IMPIEGO PRESSO PITTORI, VERNICIATORI, STUCCATORI CHE LO UTILIZZANO PER OTTURARE CREPE E FORI, PER RASARE E LEVIGARE MURI, PARETI, SOFFITTI, QUALE PREPARAZIONE PER LAVORI DI TAPPEZZERIA E VERNICIATURE PLASTICHE. IL PRODOTTO È IDONEO PER APPLICAZIONI DI CORNICI E ROSONI IN GESSO. COVERSTUCK NON È IDONEO PER APPLICAZIONI ALL'ESTERNO.
PREPARAZIONE E IMPIEGO	AVERE L'ACCORTEZZA DI SPOLVERARE ACCURATAMENTE LE SUPERFICI DA RASARE, LE CREPE ED I FORI DA OTTURARE, INUMIDENDO CON ACQUA. IL TEMPO DI LAVORABILITÀ È ABBASTANZA AMPIO. PICCOLE IRREGOLARITÀ DI APPLICAZIONE SI POSSONO LIVELLARE, PRIMA DELL'INDURIMENTO, CON UNA SPUGNA BAGNATA E, DOPO L'INDURIMENTO, CON CARTA ABRASIVA, MANUALMENTE O MEDIANTE MACCHINA LEVIGATRICE ORBITALE. PRIMA DELLA VERNICIATURA È CONSIGLIABILE ESEGUIRE UNA MANO DI FONDO CON IL FISSATIVO "IDROFIX ACRILICO".
CONFEZIONI	SACCHI DA 20 Kg – 5 Kg – 1 Kg
IMPORTANTE	NON USARE IL PRODOTTO CON IL GELO.

coverstuck 1/1