

CREPIS DECOLLABILE

RIVESTIMENTO A SPESSORE PER INTERNI

ELIMINABILE COME UN SEMPLICE PARATO - DI FACILE APPLICAZIONE – SENZA ODORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CLASSIFICAZIONE AFNOR	NF T 36-005 FAMIGLIA 1 CLASSE 7B2
COMPOSIZIONE	A BASE DI CARICHE MINERALI SELEZIONATE
ASPETTO DEL FILM SECCO	OPACO
PESO SPECIFICO A 20°C	1,680 KG./LT. +/- 0,05 SECONDO LA TINTA
RESA	DA 0,5 A 1,0 MQ/KG SECONDO IL RILIEVO SCELTO
DILUIZIONE	PRONTO ALL'USO.
APPLICAZIONE	CON FRATTONE O RULLO A NIDO D'APE
ESSICAZIONE	4 ORE A TEMPERATURE NORMALI.

crepis décollable 1/3

PROPRIETÀ
DEL PRODOTTO

DI FACILE APPLICAZIONE, PRIVO DI ODORE, SI PUÒ ELIMINARE COME UNA CARTA DA PARATI. SI APPLICA A SPESSORE E CONSENTE DI UNIFORMARE EVENTUALI PICCOLE IMPERFEZIONI DEL MURO.
SI POSSONO OTTENERE SVARIATI TIPI DI EFFETTI IN BASE ALLA TECNICA DI APPLICAZIONE PRESCELTA.

PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE:

- PER LA MANO DI FONDO UTILIZZARE UN RULLO A PELO MEDIO.
- PER L'APPLICAZIONE DEL RIVESTIMENTO SI POSSONO UTILIZZARE, SECONDO IL RISULTATO DESIDERATO, UN RULLO A NIDO D'APE, UN FRATTONE IN PLASTICA, UNA SPATOLA, UN PENNELLO A SETOLE DURE.
- PER LA CREAZIONE DEI RILIEVI E DEI DISEGNI SI POSSONO UTILIZZARE UN PENNELLO A SETOLE DURE, O UNA SPATOLA, UN FRATTONE, UN RULLO, UNA SPUGNA, ECC.

MESSA IN OPERA:

I SUPPORTI DOVRANNO ESSERE SANI, PULITI ED ASCIUTTI.
CREPIS DÉCOLLABLE SI PUÒ APPLICARE SU TUTTI I SUPPORTI TRADIZIONALI, COME MURO, CARTONGESSO, LEGNO, ECC.

PREPARAZIONE:

SI RACCOMANDA L'APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FONDO CON UNA BUONA IDROPITTURA LAVABILE OPACA (NS. IDROSTAR) NELLA TINTA IN ARMONIA CON IL RIVESTIMENTO, ALLO SCOPO DI FACILITARE L'APPLICAZIONE E LA SUCCESSIVA ELIMINAZIONE DEL RIVESTIMENTO QUANDO SI DECIDERÀ DI RINNOVARE L'AMBIENTE.

APPLICAZIONE:

CREPIS DÉCOLLABLE È PRONTO ALL'USO. SI CONSIGLIA DI APPLICARE IL PRODOTTO SUL SUPPORTO CON UN CERTO SPESSORE UTILIZZANDO L'ATTREZZO PRESCELTO.
LASCIARE ESSICCARRE PER CIRCA 10 MINUTI PRIMA DI RILAVORARLO.
PER FACILITARE L'APPLICAZIONE, SI RACCOMANDA DI TRATTARE PICCOLE SUPERFICI PER VOLTA AL FINE DI EVITARE I SEGNI DI RIPRESA. UTILIZZARE FRATTONI IN PVC O IN ACCIAIO INOX.
UTILIZZARE SUCCESSIVAMENTE L'UTENSILE IDONEO PER REALIZZARE L'ASPETTO DECORATIVO PRESCELTO.

crepis décollable 2/3

NOTE:	PREGEVOLI EFFETTI ESTETICI SI POSSONO OTTENERE TRATTANDO CREPIS DÉCOLLABLE CON UNA FINITURA A CERA O CON IL NOSTRO "EFFETTO VELATO".
COLORI	BIANCO + TINTE A RICHIESTA
IMBALLI	25 Kg.
CONSERVAZIONE	IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO, AL RIPARO DAL GELO. CHIUDERE BENE IL CONTENITORE DOPO L'USO.
RACCOMANDAZIONI	APPLICARE A TEMPERATURA AMBIENTE DA 5°C. A 35°C. E CON UMITÀ RELATIVA NON SUPERIORE AL 75%. EVITARE L'APPLICAZIONE IN PRESENZA DI PIOGGIA, VENTO, FUMI E POLVERE.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI DI APPALTO E PREVENTIVI

RIVESTIMENTO A SPESSORE PER INTERNI, DECORABILE. ELIMINABILE COME UNA CARTA DA PARATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

OTTIMA ADESIONE E COPERTURA, BUONA TRASPIRABILITÀ.

crepis décollable 3/3