

DILUENTE ECO POLIVAL

DILUENTE POLIVALENTE UNIVERSALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	PRODOTTO "URETAN GRADE" FORMULATO A BASE DI SOLVENTI NOBILI, ESENTE DA CLORURATI E AROMATICI.
PESO SPECIFICO	0,862 Kg./Lt
PUNTO INFIAMMABILITÀ	< 21° C.
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO	DILUENTE POLIVALENTE UNIVERSALE ADATTO PER LA DILUIZIONE DI UNA VASTA GAMMA DI VERNICI. GRAZIE ALLA SUA FORMULAZIONE "URETAN GRADE" PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER DILUIRE PRODOTTI A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE E POLIURETANICHE. È DOTATO DI UN OTTIMO POTERE ANTINEBBIA, E FAVORISCE LA PERFETTA DISTENSIONE DEL FILM. È UN PRODOTTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.
CONFEZIONI	25 L – 5 L – 1 L
NORME DI IGIENE E SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">- CONTIENE METOSSI-2- PROPIL ACETATO – ACETONE - ISOBUTILACETATO- UTILIZZARE IN ZONE BEN VENTILATE E LONTANO DA FONTI DI IGNIZIONE- FACILMENTE INFIAMMABILE- IRRITANTE PER GLI OCCHI- L'ESPOSIZIONE RIPETUTA AI VAPORI PUÒ PROVOCARE SECCHENZA E SCREPOLATURE DELLA PELLE- L'INALAZIONE DEI VAPORI PUÒ PROVOCARE SONNOLENZA E VERTIGINI- IN CASI DI VENTILAZIONE INSUFFICIENTE, INDOSSARE UNA MASCHERA IDONEA- NON FUMARE- IN CASO DI MALESSERE, CONSULTARE UN MEDICO

diluyente eco polival 1/1